

Leistungserklärung gemäß der Verordnung (EU) 305/2011

Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011

Nr. / No. 0073

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type | SMM-T-CE |
| 2 | Verwendungszweck / Intended use | Raumheizung in Gebäuden ohne Wassererwärmung |
| 3 | Hersteller / Trade mark | Ofen Innovativ OI GmbH Rotenbachweg 6 D-86633 Neuburg-Rödenhof |
| 4 | Bevollmächtigter / Authorised representative | -- |
| 5 | System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V / System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V | System 3 |
| 6 | Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt / The notified laboratory performed of the product type on the basis of type testing under system 3 Notifizierte Stelle(n) / Notified body(s) | DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg, DVGW-Prüflaboratorium 1721 |
| 7 | Harmonisierte technische Spezifikationen /harmonized technical specification | EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 |
| | Wesentliche Merkmale /Essential characteristics | Leistung / performance |
| | Brandsicherheit / fire safety | Erfüllt / pass |
| | Brandverhalten / reaction to fire | A1 |
| | Abstand zu brennbaren Materialien / safety distance to combustible material | Mindestabstand in mm / minimum distances in mm Hinten / rear = 800 mm Seite / sides = 30 mm Vorne / front = 800 mm Zwischendecke / intermediate ceiling = 450 mm Zimmerdecke / room ceiling = 460 mm Boden / floor = 0 mm |
| | Wärmedämmung zu brennbaren Materialien / thermal insulation to combustible material <small>¹⁾30 mm Schamotte + 70 mm Hinterlüftung + 50 mm Porenbeton ²⁾160 mm SILCA 250 KM ³⁾50 mm Porenbeton</small> | Mindeststärken in mm / minimum thickness in mm Hinten / rear = -- Seite / sides = 150 mm ¹⁾ Zwischendecke / intermediate ceiling = 160 mm ²⁾ Boden / floor = 50 mm ³⁾ |
| | Brandgefahr durch herausfallen von brennendem Brennstoff / risk of burning fuel falling out | Erfüllt / pass |

| | | |
|---|--|--|
| 7 | Reinigbarkeit / cleanability | Erfüllt / pass |
| | Emissionen von Verbrennungsprodukten / emission of combustion products | 1219,6 mg/m³ |
| | Oberflächentemperatur / surface temperature | Erfüllt / pass |
| | Elektrische Sicherheit / electrical safety | nicht zutreffend / not applicable |
| | Freisetzung von gefährlichen Stoffen / Release of dangerous substance | keine Leistung festgestellt / NPD |
| | Max. Betriebsdruck / max. operation pressure | nicht zutreffend / not applicable |
| | Abgastemperatur in der Messstrecke bei Nennwärmeleistung (t_a) / flue gas temperature at the measuring section at nominal heat output (t _a) | 167 °C |
| | Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung / flue gas outlet temperature at nominal heat output | 201 °C |
| | Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) / mechanical resistance (to carry a chimney / flue) | keine Leistung festgestellt / NPD |
| | Wärmeleistung / thermal output | Erfüllt / pass |
| | Energieeffizienz / efficiency | |
| | Nennwärmeleistung / nominal heat output | 9,7 kW |
| | Raumwärmeleistung / room heating output | 9,7 kW |
| | Wasserwärmeleistung / water heating output | nicht zutreffend / not applicable |
| | Wirkungsgrad / efficiency | 85 % |
| | Dauerhaftigkeit / durability | Erfüllt / pass |
| 8 | <p>Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7 / The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7</p> <p>Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3 / This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3</p> | |

Unterzeichnet im Namen des Herstellers / signed on behalf of the manufacturer

Name / name Hubert Ziegler

Ort und Datum / place and date of issue Neuburg 30.4.2019 Unterschrift / signature [Handwritten Signature]